

# ROTHENBERGER

# PRODUCT INFO

## ROMAX® Compact

Battery powered compact hydraulic press tool for pressing of >B< MaxiPro copper fittings from 1/4" to 1.1/8"

Akkuhydraulische Kompaktpressmaschine zum Verpressen von >B< MaxiPro Kupferfittings von 1/4" bis 1.1/8"



### ✓ Fast / Schnell

Below 5 seconds each joint  
Unter 5 Sekunden für eine Verpressung

### ✓ Safe / Sicher

Always with the same pressing result / CFT®  
Immer das gleiche Verpressergebnis / CFT®

### ✓ Compact / Kompakt

400 x 70 x 90 mm and 2,6 kg  
(without jaw)

400 x 70 x 90 mm und 2,6 kg  
(ohne Pressbacke)



Rod shape design

Enables use in installation shafts

Stabform Bauweise

Ermöglicht Arbeiten in Installationsschächten

270°rotatable jaw fixture

For easy use in confined spaces

270°drehbare Backenaufnahme

Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen

Light weight and balanced weight distribution

Fatigue-free ergonomic use even over long periods of time

Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Kraftsparendes und ergonomisches Arbeiten auch über längere Zeit

CFT® (Constant Force Technology)  
for constant axial pressing force of 19 kN

Constant pressing force for over 10.000 press cycles

CFT® (Constant Force Technology)  
für konstante axiale Schubkraft von 19 kN

Konstante Presskraft über 10.000 Presszyklen

<sup>1)</sup> RO SERVICE+ is currently valid in DE, BE, NL, FR

Product-Profile	
<b>ADVANTAGES</b>	
<b>Performance Characteristics</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Working independent of mains with its rechargeable battery drive</li> <li>Permanent machine monitoring with LED display for battery charge level and inspection interval after 10,000 press cycles, as well as safety start control if battery empty</li> </ul>	
<b>Ergonomics</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appropriate for general use due to low weight (2,6 kg without jaw)</li> <li>Balanced weight distribution, with centre of balance in handle reduces exhaustion</li> <li>Secure grip in all working positions e.g. working in a confined position and working overhead</li> </ul>	
<b>TECHNICAL DATA</b>	
<b>Dimensions:</b>	only 400 x 70 x 90 mm
<b>Pressing joints:</b>	up to Ø 40 mm (plastics) up to Ø 28 mm (metal)
<b>Jaw holding fixture:</b>	rotatable through 270°
<b>Weight:</b>	approx. 2,6 kg (without jaw)
<b>Power supply:</b>	Li-Ion battery 14,4 V / 2,6 Ah

Produkt-Profil	
<b>ANWENDUNGSVORTEILE</b>	
<b>Leistungsmerkmale</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzunabhängiges Arbeiten durch Akkubetrieb</li> <li>Permanente Maschinenüberwachung durch LED-Anzeige für Akku-Ladezustand und Inspektionsintervall nach 10.000 Verpressungen sowie Sicherheits-Anlauf Sperre bei leerem Akku</li> </ul>	
<b>Ergonomie</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Überall einsetzbar durch niedriges Gewicht (2,6 kg o. Pressbacke)</li> <li>Schwerpunkt im Handgriff bei ausgewogener Gewichtsverteilung ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten</li> <li>Sicheres Halten in allen Arbeitspositionen, z. B. bei Arbeiten in Zwangslagen und über Kopf</li> </ul>	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
<b>Abmessungen:</b>	nur 400 x 70 x 90 mm
<b>Pressverbindungen:</b>	bis zu Ø 40 mm (Kunststoff) bis zu Ø 28 mm (Metall)
<b>Pressbackenaufnahme:</b>	um 270° drehbar
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,6 kg (ohne Pressbacken)
<b>Stromversorgung:</b>	Li-Ionen Batterie 14,4 V / 2,6 Ah

#### Precision-manufactured contours

For optimum and reliable pressings

#### Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale und sichere Verpressungen

#### Compact jaw with 3-Bolt-System

Synchronism enables one-fingered opening of the jaw

#### Compact-Pressbacke mit 3-Bolzen-Mechanik

ermöglicht das Öffnen der Backe mit einem Finger



#### Designed for >B< MaxiPro press system

Perfect match of fittings and press jaw

#### Entwickelt für das >B< MaxiPro System

Perfektes Zusammenspiel zwischen Fitting und Pressbacke

#### Long-term corrosion protection

Optimum for heavy-duty field operation

#### Langzeitkorrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

Model EN	Model DE	No.
ROMAX® Compact Set Basic	ROMAX® Compact Set Basic	15020
ROMAX® Compact spare battery (14.4 V / 2.6 Ah, Li-Ion)	ROMAX® Compact Ersatzakku (14.4 V / 2.6 Ah, Li-Ion)	15418
Press Jaw Compact MaxiPro, 1/4"	Pressbacke Compact MaxiPro, 1/4"	1000001749
Press Jaw Compact MaxiPro, 3/8"	Pressbacke Compact MaxiPro, 3/8"	1000001750
Press Jaw Compact MaxiPro, 1/2"	Pressbacke Compact MaxiPro, 1/2"	1000001751
Press Jaw Compact MaxiPro, 5/8"	Pressbacke Compact MaxiPro, 5/8"	1000001752
Press Jaw Compact MaxiPro, 3/4"	Pressbacke Compact MaxiPro, 3/4"	1000001753
Press Jaw Compact MaxiPro, 7/8"	Pressbacke Compact MaxiPro, 7/8"	1000001754
Press Jaw Compact MaxiPro, 1"	Pressbacke Compact MaxiPro, 1"	1000001755
Press Jaw Compact MaxiPro, 1 1/8"	Pressbacke Compact MaxiPro, 1 1/8"	1000001756
Press Jaw Set Compact MaxiPro in ROCASE, 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	Pressbackenset Compact MaxiPro im ROCASE, 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",	1000001766
+ internal/ external deburrer, ROTHENBERGER Tube Cutter 35	+ Innen-/ Außenentgrater, ROTHENBERGER Tube Cutter 35	

Your ROTHENBERGER retail partner:  
Ihr Fachhändler: