

**ROBINAIR**

## Refrigerant Charging Hoses / Füllschläuche für Kältemittel / Tuyaux de charge



Quick Seal™

**Features**

- Quick Seal™ Fittings – Automatically seal and prevent refrigerant from discharging when hoses are disconnected

**Besondere Merkmale**

- Quick Seal™ Anschlüsse – Verschließen selbstständig und verhindern das Austreten von Kältemittel bei der Trennung der Schläuche von der Anlage

**Caractéristiques**

- Raccords Quick Seal™ - à clapet automatique. Evite la perte de fluide frigorigène lors de la déconnexion, et protège le technicien.

1/4"FFL x 1/4"FFL 45° QuickSeal™ High Pressure (R410A) Hoses fittings 51 bar (740 psi) working pressure/255 bar (3700 psi) burst pressure

1/4"FFL x 1/4"FFL 45° QuickSeal™ Anschlüsse; 51 bar (740 psi) Arbeitsdruck/255 bar (3700 psi) Berstdruck

1/4"FFL x 1/4"FFL 45° QuickSeal™ Tuyaux haute pression (R410A) avec raccords 51 bar (740 psi) pression de service/255 bar (3700 psi) pression d'éclatement.

Length / Länge / Longueur	Yellow / Gelb / Jaune	Blue / Blau / Bleu	Red / Rot / Rouge	Set (Yellow, Blue, Red)
90 cm / 36"	RA 68136A	RA 68236A	RA 68336A	RA 69036A
150 cm / 60"	RA 68160A	RA 68260A	RA 68360A	RA 69060A
180 cm / 72"	RA 68172A	RA 68272A	RA 68372A	RA 69072A
240 cm / 96"	RA 68196A	RA 68296A	RA 68396A	RA 69096A

1/4" FFL x 5/16" FFL 45° Quick Seal™ fittings; 55 bar (800 psi) working pressure/275 bar (4000 psi) burst pressure

1/4" FFL x 5/16" FFL 45° Quick Seal™ Anschlüsse; 55 bar (800 psi) Arbeitsdruck/275 bar (4000 psi) Berstdruck

1/4" FFL x 5/16" FFL 45° Quick Seal™ raccords rapides ; 55 bar (800 psi) pression de service/275 bar (4000 psi) pression d'éclatement

Length / Länge / Longueur	Set (Yellow, Blue, Red)
150 cm / 60"	RA 410860A

1/4" FFL x 5/16" FFL 45° standard fittings; 55 bar (800 psi) working pressure/275 bar (4000 psi) burst pressure

1/4" FFL x 5/16" FFL 45° Standard-Anschlüsse; 55 bar (800 psi) Arbeitsdruck/275 bar (4000 psi) Berstdruck

1/4" FFL x 5/16" FFL 45° raccords standard ; 55 bar (800 psi) pression de service/275 bar (4000 psi) pression d'éclatement

Length / Länge / Longueur	Set (Yellow, Blue, Red)
150 cm / 60"	RA 410Q60S

5/16" FFL x 5/16" FFL 45° standard fittings; 51 bar (740 psi) working pressure/255 bar (3700 psi) burst pressure

5/16" FFL x 5/16" FFL 45° Standard-Anschlüsse; 51 bar (740 psi) Arbeitsdruck/255 bar (3700 psi) Berstdruck

5/16" FFL x 5/16" FFL 45° raccords standard ; 51 bar (740 psi) pression de service/255 bar (3700 psi) pression d'éclatement

Length / Länge / Longueur	Set (Yellow, Blue, Red)
150 cm / 60"	RA 410A60S

1/4" FFL x 1/4" FFL 45° standard fittings; 55 bar (800 psi) working pressure/275 bar (4000 psi) burst pressure

1/4" FFL x 1/4" FFL 45° Standard-Anschlüsse; 55 bar (800 psi) Arbeitsdruck/275 bar (4000 psi) Berstdruck

1/4" FFL x 1/4" FFL 45° raccords standard ; 55 bar (800 psi) pression de service/275 bar (4000 psi) pression d'éclatement

Length / Länge / Longueur	Set (Yellow, Blue, Red)
150 cm / 60"	RA 70060A

1/4"FFL x 1/4"FFL 45° Standard Hoses with standard fittings 34.4 bar (500 psi) working pressure/172 bar (2500 psi) burst pressure

1/4"FFL x 1/4"FFL 45° Standard-Schläuche mit Standard-Anschlüssen, 34,4 bar (500 psi) Arbeitsdruck / 172 bar (2500 psi) Berstdruck

Tuyaux standard 1/4"FFL x 1/4"FFL 45° avec raccords standard 34,4 bar (500 psi) pression de service/172 bar (2500 psi) pression d'éclatement

Length / Länge / Longueur	Yellow / Gelb / Jaune	Blue / Blau / Bleu	Red / Rot / Rouge	Set (Yellow, Blue, Red)
90 cm / 36"	RA 31036	RA 31036	RA 33036	RA 30036
150 cm / 60"	RA 31060	RA 31060	RA 33060	RA 30060
180 cm / 72"	RA 31078	RA 31078	RA 31079	RA 30072